

नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
(भारत सरकार का उपक्रम)
६५, पानदरीबा, लखनऊ

पत्रांक: १-१३/फ़्यूमगेशन कवर/२०११-१२/एन०एस०सी०-लख०/ दिनांक २७.०५.२०११

अल्पकालीन निविदा सूचना

नेशनल सीड्स कारपोरेशन लि० (भारत सरकार का संस्थान) २६ नग मल्टीलेयर्ड क्रास लेमिनेटेड यू०पी० स्टबलाइज्ड पॉलीथीन फिल्म (फ़्यूमगेशन कवर) ब्ल्यू कलर १२० जी०एम०एस०/एम० साइज ३२" x २१" x १८" वजन ३० किलो प्रति निगम के प्रयोग हेतु मोहर बन्द निविदा आमन्त्रित करते हैं, निविदा दिनांक ०७.०६.२०११ को २.०० बजे तक प्राप्त की जायेगी, जो कि उसी दिन ३.०० बजे क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में खोली जायेगी।

सम्बन्धित निर्माता एवं अधिकृत आपूर्तिकर्ता फ़्यूमगेशन कवर की दर तथा साथ में एक मीटर का सैम्पुल निर्धारित तिथि व समय तक इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

प्रतिलिपि:-

१. कम्पनी सचिव, एन०एस०सी०, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना डी०ए०वी०पी० की दरों पर दिल्ली, चण्डीगढ़ में दैनिक जागरण हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने की कृपा करें।
२. प्रोग्रामर एन० एस० सी, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा वेबसाइट पर डालने की कृपा करें।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

Technical specifications for CAP cover made out of multilayered cross laminated plastic film

1	Description of the material	Multilayered Cross Laminated Plastic film			
(A)	Basic Fabric	Two plies conosisting of three layers each No. additional coating			
(B)	Coating and Extent				
2	Mass Per unit	120 GSM (+)5% (-)5%			
3	Colour	Blue			
4	Size	Not less than 32’X21’X17 (9.8 mtrs X 6.4 mtrs X 5.2 mtrs)			
5	Weight	29 Kg (+) (-)5% (for above size)			
6	Funnel	Funnels round in design approx.30cms. lenth and approx 18/20 cms dia 2 nos. on each length side i.e. total 6 nos. unless specified otherwise.			
7	Tensile Strenght at Break	Standard	Unit	Test	Value
	Machine direction	IS	2508	KG/CM2	269
	Teraservers direction	IS	2508	KG/CM2	246
8	Tear Resistance				
	Machine direction	ASTMD 1922	GMS	4200	
	Cross direction	ASTMD 1922	GMS	4000	
9	Water Proofness (gms)	0.47 g/24H/M2 at 30 degree C 95% RH			
10	Other specifications:				

(A) The Film shall be Uniform in colour and finish. The material shall be substantially free from pin holes and from undispersed raw material and particles of foreign matter. There shall be no other visible defects such as holes, tears, blisters etc. The edge shall be free from nicks and cuts visible to unaided eye.

(B) On the sides it will be parallel to the ground i.e. horizontal. The sealing at the top will be parallel to the length size i.e. 32.

11 Manufacturing Tolerance: As per IS 2508 of 1984